

→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE STACCA/ATTACCA



Fasce adesive da 15 cm di altezza in polietilene reticolato espanso a celle chiuse con adesivo "stacca e attacca".

**isolmant FasciaPRM**

SPESSORE	3 mm circa
ISOLAMENTO ACUSTICO	Il mancato utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel
MODALITÀ APPLICATIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare l'adesivo stacca/attacca per fissare le fasce al muro, e verso il basso al solaio o sull'isolante • Tagliare la parte eccedente solo dopo aver posato anche la pavimentazione, prima di applicare lo zoccolino
FORMATO	Fasce da 15 cm x 100 m lineari
CONFEZIONE	10 fasce pari a 1000 m lineari

→ Settori di impiego

Isolmant Fascia Perimetrale è indispensabile in caso di isolamento acustico a pavimento onde evitare che la vibrazione si trasferisca al muro divisorio. Il suo utilizzo risulta particolarmente utile in presenza di strati isolanti ad elevato spessore o comunque di materiali che non consentono un agevole risvolto a parete. Può sostituire il materiale elastico normalmente impiegato per i giunti di dilatazione.

→ Voce di capitolato

Fascia adesiva "Stacca/Attacca" per l'isolamento acustico perimetrale in polietilene reticolato espanso a celle chiuse con densità 30 kg/m³ circa. Di altezza 15 cm, fornita in confezioni con 10 fasce da 100 m lineari/cad. Spessore 3 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by **TECNASFALTI**