



→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE PRATICA

Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato in altezza 15 cm - 25 cm predisposte per una posa facilitata ad "L".

**isolmant FasciaPRM**

| | |
|----------------------|---|
| SPESSORE | 5 mm circa |
| ISOLAMENTO ACUSTICO | Il mancato utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale Pratica procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel |
| MODALITÀ APPLICATIVE | <ul style="list-style-type: none"> • Dopo aver spellicolato la parte adesiva di Isolmant Fascia Perimetrale Pratica, sfruttando la cordonatura, si procede ad applicarla per i 5 cm sottostanti sul solaio (o sul materassino già posato) e per i rimanenti cm sulla parete • La parte di Fascia Perimetrale eccedente dallo spessore del massetto, andrà rifilata solo dopo aver terminato di posare e stuccare la pavimentazione finale |
| FORMATO | Fasce da 15 cm x 50 m lineari Fasce da 25 cm x 50 m lineari |
| CONFEZIONE | Versione h 15 cm: 10 fasce pari a 500 m lineari Versione h 25 cm: 6 fasce pari a 300 m lineari |

→ Settori di impiego

Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è indispensabile isolare anche le superfici verticali del massetto di sottofondo della pavimentazione. Per fare ciò, in alternativa al "risvolto" del materassino anticallpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere, è sufficiente applicare al piede della parete e per tutto il perimetro del locale Isolmant Fascia Perimetrale Pratica.

→ Voce di capitolato

Fascia perimetrale adesiva "Pratica", in polietilene espanso non reticolato predisposte per una posa facilitata ad "L". Di altezza 15 cm e 25 cm, fornita in confezioni con 10 fasce e 6 fasce rispettivamente da 50 m lineari/cad. Spessore 5 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by **TECNASFALTI**