



→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA RADIANTE

Fasce verticali in polietilene reticolato espanso a celle chiuse con adesivo "stacca e attacca" da 15 cm di altezza in Isolmant 8 mm dotate di serigrafia con istruzioni di posa e velo di polietilene per il sormonto sul pannello radiante. Specifica per l'utilizzo con Isolmant Radiante.



isolmant FasciaPRM

SPESORE	8 mm
ISOLAMENTO ACUSTICO	Il mancato utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Radiante procura un ponte acustico e termico che può portare alla compromissione del funzionamento acustico e del sistema di riscaldamento a pannelli
MODALITÀ APPLICATIVE	• Utilizzare l'adesivo a media tenacità per fissare la fascia alla parete avendo cura di aderire bene, in appoggio, sul materassino acustico sottostante • Utilizzare la serpentina di riscaldamento per incastrare, fissandolo al pannello termico, il velo di polietilene che sporge dalla fascia stessa • Avere cura di appoggiare completamente il pannello termico alla fascia senza lasciare alcun passaggio tra i due in cui si possa inserire del materiale cementizio in fase di getto • Tagliare l'eccedenza di fascia perimetrale solo dopo aver posato e stuccato la pavimentazione finale, prima della posa del battiscopa
FORMATO	Fasce da 15 cm x 25 m lineari
CONFEZIONE	10 fasce pari a 250 m lineari

→ Settori di impiego

Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Radiante è indispensabile onde evitare che la vibrazione si trasferisca al muro divisorio. Il suo utilizzo risulta particolarmente utile in presenza di strati isolanti ad elevato spessore o comunque di materiali che non consentono un agevole risvolto a parete. Può sostituire il materiale elastico normalmente impiegato per i giunti di dilatazione. Nel caso di massetti radianti svolge anche la funzione di giunto di dilatazione e di taglio termico.

→ Voce di capitolato

Fascia Perimetrale "Radiante" per l'isolamento acustico perimetrale dei sottofondi con sistema di riscaldamento a pavimento, in polietilene reticolato espanso a celle chiuse con adesivo "stacca e attacca" in Isolmant 8 mm con densità 30 kg/m³ circa, dotata di velo di polietilene per il sormonto sul pannello radiante. Di altezza 15 cm, fornita in confezioni con 10 fasce da 25 m lineari/cad. Spessore 8 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Settembre 2017 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti