→ ISOLMANT TELOGOMMA

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a mescola speciale con cariche minerali (densità superficiale 4 kg/m^2 circa), rivestito su entrambi i lati con garza antiaderente. Indicato per l'isolamento acustico e lo smorzamento delle vibrazioni su strutture leggere (pavimento o parete) in cartongesso o legno, muratura, lamiera, vetroresina, plastica, compensato.
Disponibile su richiesta anche nella versione adesiva.

	isolmant TeloGomma
SPESSORE	2 mm circa
PESO	4 kg/m^2 circa Su richiesta, è possibile ordinare densità fuori standard (5 kg/m^2 o 10 kg/m^2) previo contatto con l'Ufficio Clienti.
POTERE FONOISOLANTE	R_w = 29 dB Valore certificato con prova di Transmission Loss per incidenza normale
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE	μ = circa 7000
FORMATO	Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m^2
CONFEZIONE	Bancale da 30 rotoli pari a 90 m^2

→ Settori di impiego

Isolmant Telogomma è particolarmente indicato per incrementare l'isolamento acustico di pareti e solai in strutture leggere in cartongesso o legno. Le sue caratteristiche lo rendono anche particolarmente indicato come antirombo per coperture in lamiera ed in generale per lo smorzamento delle vibrazioni di parti meccaniche.
Prodotto flessibile può essere facilmente applicato anche su superfici non planari. Può essere fustellato o tagliato.

→ Voce di capitolato

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a mescola speciale con cariche minerali, esente da bitume e alogeni, spessore 2 mm e densità superficiale pari a 4 kg/m^2 rivestito su entrambi i lati con garza antiaderente (tipo Isolmant TeloGomma). Transmission Loss per incidenza normale: R_w= 29 dB.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it **www.isolmant.it**

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Settembre 2017 -. Sostituisce e annulla tutti i precedenti