



→ ISOLMANT TELOGOMMA TT

Prodotto composto da Isolmant Telogomma (densità superficiale 5 kg/m² circa), rivestito superiormente con garza antiaderente e accoppiato inferiormente a Isolmant 3 mm.

Indicato per l'isolamento acustico e lo smorzamento delle vibrazioni di pareti e solai in strutture leggere.

→ Da posizionare con la gomma verso l'alto nelle applicazioni a pavimento o a vista nelle applicazioni a parete



isolmant **TeloGomma**

SPESSORE	5,5 mm circa
PESO	5 kg/m ² circa
POTERE FONOISOLANTE	R _w = 26,5 dB Valore certificato con prova finestra
RIGIDITA' DINAMICA	s' = 58 MN/m ³
ISOLAMENTO AL CALPESTIO	ΔL _w = 26,5 dB Valore certificato
FORMATO	Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m ²
CONFEZIONE	Bancale con 20 rotoli pari a 60 m ²

→ Settori di impiego

Isolmant Telogomma TT è particolarmente indicato per l'isolamento acustico e lo smorzamento di vibrazioni di massetti gettati o a secco con problematiche gravose. Le sue caratteristiche lo rendono anche particolarmente indicato come desolidarizzante tra due lastre di cartongesso in pareti leggere in cartongesso o legno. Inoltre è indicato per isolare pavimenti di bagni o piatti doccia.

→ Voce di capitolato

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a miscela speciale con cariche minerali, esente da bitume e alogeni, spessore 2,5 mm e densità superficiale pari a 5 kg/m² rivestito superiormente con garza antiaderente e accoppiato inferiormente a 3 mm di polietilene reticolato espanso a celle chiuse (tipo Isolmant Telogomma TT).

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant by **TECNASFALTI**