



COPPOGOLD

IL TETTO
In cotto e cemento

Coppogold è un modello esclusivo della gamma Tegolaia, che ben si inserisce in diversi contesti di paesaggio urbano e rurale. Forma e colori si integrano perfettamente nei recuperi nei centri storici, ma trova impiego ovunque abbiano valore l'eleganza e il rispetto della tradizione architettonica italiana.

Dimensioni: 42x33 cm

Fabbisogno: 10 pz/mq

Peso: 4,75 kg

Confezione: 120 pz

Colori: 52 creta muschiato,
53 rurale,
55 epoca,
56 primavera,
57 storico,
63 fiorentino,
64 sfinge.

CARATTERISTICHE TECNICHE COPPOGOLD

Resistenza caratteristica a flessione*:	> 2000 N
Pendenza minima:	31 %
Sovrapposizione minima:	7,5 cm

*Caratteristica valutata in accordo al 5.6 della UNI EN 491



VOCI DI CAPITOLATO

Il manto di copertura sarà realizzato con Tegole in Cemento del tipo CoppoGold Tegolaia nella versione a scelta della Direzione Lavori. Il tetto dovrà essere realizzato con tutti gli elementi accessori, speciali e complementari per realizzare una copertura secondo quanto previsto dalle "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o calcestruzzo" secondo la norma UNI 9460:2008. Le tegole devono garantire delle prestazioni che rispondano alle prescrizioni della norma UNI EN 490 in accordo con la norma UNI EN491.

Il produttore dovrà dimostrare di essere in possesso di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN 9001:2008 rilasciato da un organismo accreditato.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com