



LISTONE

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

"Listone" è un sistema di pavimentazione betonella® di diversi colori. Posato nel senso di marcia aumenta l'aspetto prospettico; posato trasversalmente allarga la percezione laterale. Si possono inserire campiture inerbite o sassi decorativi a intervalli regolari o non. E' modulare con il modello "Masegno".



Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.

Dimensioni cm:



Spessore: 10 cm
Peso: 225 kg/m²
Colori: artico, tabacco, grigio mix.

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Listone è conforme

| | |
|---|------------------------------|
| Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione: | ≥ 3,5 MPa |
| Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza: | ≥ 250 N/nm |
| Resistenza allo scivolamento: | Soddisfacente |
| Resistenza all'abrasione: | Classe 4 marcatura I |
| Durabilità - assorbimento d'acqua: | Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B |

SCHEMI DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Dette lastre saranno poste in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 5-7 cm di sabbia granita (0-6 lavata), successiva compattazione con adeguata piastra vibrante provvista di rulliera in entrambi i lati della pavimentazione. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

Gruppo Industriale Tegolaia srl vieta tassativamente la vibrocompattazione del Listone con piastra vibrante sprovvista di rulliera.



Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com