


ESTENSE

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979



Una pavimentazione in Estense è destinata a quelle aree pedonali e carrabili leggere alle quali si vuole dare un aspetto sobrio e raffinato, utile a valorizzare anche il contesto circostante. Nel rispetto dei tradizionali canoni di qualità, resistenza e facilità di posa, Estense si presta ad essere impiegato sia nei recuperi che nei nuovi insediamenti e consente di ottenere uno straordinario rapporto qualità/prezzo della pavimentazione.

Dimensioni cm:



Spessore: 6 cm
Peso: 135 kg/m²
Colori: cottovecchio



Traffico lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.





Con adeguato sottofondo Estense è idoneo anche a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Estense è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:	≥ 3,6 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza	≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B



SCHEMI DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com