




4GREEN

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Il modulo RB6 è un grigliato erboso di spessore di 10 cm. Come gli altri grigliati della linea Betonella permette di realizzare una pavimentazione continua facendo da trama portante al tappeto verde che può svilupparsi attraverso i fori ricavati nei masselli e tra i masselli contigui. E' importante operare un idoneo drenaggio del sottofondo per ottenere un buon inerbamento della superficie pavimentata.

Dimensioni cm:



Spessore:	10 cm
Peso:	96 kg/mq
Colori:	grigio mix, artico, verde natura.



Adatta a traffico lento di sole autovetture, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, cortili di abitazioni private, marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali.

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui 4Green è conforme

Massa volumica media:	$\geq 2200 \text{ kg/m}^3$
Assorbimento d'acqua:	$W_a \leq 6\%$
Percentuale di foratura:	52%

SCHEMI DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

RIEMPIMENTO CON MANTO ERBOSO: la posa in opera va effettuata su un riporto di sabbia granita; dopo una compattazione fatta a regola d'arte, posando il grigliato e saturando i fori con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto (50% di sabbia, 30% di torba, 20% di terriccio); si procede poi alla semina del manto erboso. Il risultato finale è una pavimentazione inerbata, definibile come "prato armato", funzionale per zone di parcheggio di veicoli leggeri, la cui manutenzione è assimilabile a quella del prato.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com