



SCHEDA TECNICA "Jobby Nokiod"



IMPIEGO: Colla di montaggio Solvent FREE

DESCRIZIONE

Speciale adesivo monocomponente a consistenza pastosa, privo di solventi, a base di materie prime di ottima qualità.

Asciuga velocemente ed incolla permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco, mattoni, pietra naturale e artificiale, plastiche dure, appianando eventuali dislivelli tra le superfici da incollare.

Adatto per applicazioni in interno e anche all'esterno.

È caratterizzato da:

- Basso odore
- Consistenza pastosa
- Colorazione beige
- Qualità per professionista
- Rapida reticolazione
- Senza solventi
- Eccellente resistenza all'invecchiamento
- Non corrosivo per i metalli

DESTINAZIONE DI IMPIEGO

-È idoneo per il montaggio di profili, battiscopa, pannelli di legno e davanzali in pietra su calcestruzzo, muratura, intonaco e cartongesso

-Adatto per applicazioni in interno e anche all'esterno

-Può essere una valida soluzione per fissare rivestimenti per pareti tipo piastrelle, fregi o decorazioni

-ideale per assemblare particolari in materiali simili (come legno, truciolare, multistrato ...) con altri di natura differente (come metallo o materiali sintetici).

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: (1,45 ± 0,05) g/cm³

FUORI POLVERE: ca. 30 minuti

CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO:

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ: buona

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -25 °C a + 120 °C

MODALITA' DI IMPIEGO

Preparazione delle superfici:

le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, sporco e grasso. Sia JOBBY NOKIOD che le parti da montare dovrebbero rimanere a temperatura ambiente per almeno 24 ore prima della lavorazione.

Posa: per una migliore adesione, si consiglia di distribuire il collante tipo a "Serpentina"; premere immediatamente l'oggetto da incollare al supporto.

Limitazione d'uso:

- non applicare il prodotto con temperatura inferiore a +5°C
- non applicare su superfici contenenti catrame o bitumi
- non applicare a superfici a contatto continuo con acqua
- non idoneo per applicazioni con funzione di sostegno

PAKING

Cartuccia in materiale plastico da 310ml munita di Beccuccio e posta in cartoni da 24 posti.

STABILITA' IN MAGAZZINO

La data di "Miglior utilizzo prima della scadenza" è di circa 12 mesi dall'acquisto; indicato sulla testa della cartuccia il lotto interno fabbricazione.



SCHEDA TECNICA "Jobby Nokiod"



IMPIEGO: Colla di montaggio Solvent FREE

Lo stoccaggio, oltre i tempi suggeriti, non significa necessariamente che il prodotto non è più utilizzabile. In questo caso, tuttavia, le proprietà richieste per l'uso previsto devono essere verificate per motivi di assicurazione della qualità (che avvenga la polimerizzazione). Il prodotto va conservato sigillato nella confezione originale. Conservare in luogo asciutto preferibilmente a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza, ove richiesta, reperibile sul sito internet oppure da richiedere in sede.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

EUH208 Contiene rosina, colofonia, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Contiene biocidi: miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

CONFORMITA'

