



SCHEMA TECNICA "2K Proteggi piastrelle"

1

IMPIEGO: Protettivo per superfici piastrellate in esterno

DESCRIZIONI

Sistema protettivo composto da 2 soluzioni (Prima e Seconda Mano), ideale per la protezione idrorepellente duratura verso acqua e piogge acide delle piastrelle in esterno.

Idoneo anche su gres, clinker e calcestruzzo.

PROPRIETA'

Applicabile su supporti leggermente umidi.

Dopo l'applicazione, una volta asciutto, si trasforma in una **barriera invisibile** verso l'acqua senza creare alcun film superficiale.

Possiede elevata profondità di penetrazione.

Resiste agli alcali e agli agenti atmosferici aggressivi.

Ostacola la formazione di efflorescenze, muschi e muffe.

DESTINAZIONE DI IMPIEGO

E' particolarmente indicato per la protezione preventiva di terrazzi e balconi piastrellati; l'azione idrorepellente impedisce all'acqua di penetrare sotto la piastrella evitando così infiltrazioni e garantendo maggior vita al terrazzo/balcone.

Garantisce una protezione antisporcio sulle fughe.

CONSIGLIATO A:

- Rivendita di materiali edili
- Colorifici
- Ferramenta e fai da te

MODALITA' DI IMPIEGO

Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano prive di sporcizia, asciutte e perfettamente sgrassate. Sigillare eventuali fessurazioni e stuccare le fughe fra piastrelle con boiacca dove fosse necessario.

Il prodotto fornito è pronto all'uso e va distribuito nella sequenza indicata (Prima e Seconda Mano)

L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo e a spruzzo.

Consigliabile incrociare il verso dell'applicazione della Seconda Mano rispetto alla Prima Mano già distribuita sulla superficie.

L'applicazione della Seconda Mano può avvenire anche se la Prima Mano non si è ancora perfettamente asciugata.

Al termine del trattamento la pulizia degli attrezzi va effettuata con ragia minerale o solventi simili.

Consumo: con il contenuto del kit 2K (litri 2) si copre una superficie di circa 10m²

CONSIGLI PRATICI:

Temperatura d'impiego tra +5° e +35°C.

Non applicare in previsione di piogge imminenti e non saturare eccessivamente le superfici di prodotto durante l'applicazione.

Non applicare in pieno sole o su superfici surriscaldate.

Non applicare su superfici soggette a sfarinamento.



VIA STRADONE, 99
48022
S. BERNARDINO (RA)
ITALY

TEL. 0545 74104
FAX 0545 77157

E-MAIL:
info@camonchimca.it
www.camonchimca.it

REG. IMPR. RA:
00155160393

R.E.A. RAVENNA
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO
CEE
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO
300.000 INT. VERS.





SCHEMA TECNICA "2K Proteggi piastrelle"

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE DEL PRODOTTO

Aspetto e colore: liquido incolore
Odore: caratteristico
Densità: 0,92 a 25°C
Solubilità in acqua: insolubile
Azione Primaria: idrorepellente
Temperatura d'impiego: tra +5 / +35°C
Tempo d'azione: 24 ore
Riduzione assorbimento d'acqua: ca. > 95 %
Validità dopo il confezionamento: almeno 12 mesi

PAKING

Secchielli in PE con manico, contenenti 2 Barattoli (in Banda Stagnata) da 1Lt cad. con le due soluzioni di prodotto. Al termine dell'applicazione il secchiello, che nel caso è utilizzato solo come imballo a protezione dei flaconi, può essere tranquillamente riutilizzato come contenitore per svariati utilizzi.

STABILITA' IN MAGAZZINO

Almeno 12 mesi dal lotto di produzione.
Immagazzinare in luogo ben ventilato, lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore.
Conservare al riparo del gelo.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

IMPORTANTE

Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla nostra esperienza, ricerche e test effettuati e sono da ritenersi affidabili e precisi. CAMON S.r.l. tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto, o i metodi usati per la sua applicazione, non rilascia alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'utilizzatore se ne assume dunque la piena responsabilità.



VIA STRADONE, 99
48022
S. BERNARDINO (RA)
ITALY

TEL. 0545 74104
FAX 0545 77157

E-MAIL:
info@camonchimca.it
www.camonchimca.it

REG. IMPR. RA:
00155160393

R.E.A. RAVENNA
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO
CEE
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO
300.000 INT. VERS.

