



SCHEMA TECNICA "Nastro Alluminio"

1

IMPIEGO : Nastro autoadesivo in ALLUMINIO liscio per materiali isolanti

DESCRIZIONE

Nastro adesivo in alluminio PURO, morbido e conformabile, con adesività estremamente alta e ottima adesività iniziale.

Ottima barriera al vapore e resistente contro l'umidità.

Buona lavorazione anche a bassa temperatura.

Ottimi valori di shear stress anche in presenza di variazioni di temperatura.

Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102,B1.

Resiste ottimamente all'invecchiamento.



DESTINAZIONE DI IMPIEGO

Trova particolare impiego per la chiusura di giunture in sistemi isolanti rivestiti con alluminio (canali, tubazioni ecc..) e protezione preventiva antincendio.

CONSIGLIATO :

- Settore industriale
- Settore coibentazione

CARATTERISTICHE :

base	Pellicola in alluminio, morbida, liscia
Copertura	Pellicola in polietilene antiadesiva
spessore base	0,030 mm
spessore nastro	0,06 mm
Larghezza	50, 75 mm
Lunghezza	50m
carico di rottura	>20 N/cm
allungamento a rottura	>3%
adesività su acciaio	>8 N/cm
Termostabilità	-40 fino + 130° C
permeabilità al vapore acqueo	< 1 g/m ² x 24h
reazione al fuoco	B1 [DIN 4102]

PAKING

Codice Commerciale	Misure	Scatola
180454	h. 50mm x L. 50mt	24 rotoli
180460	h. 75mm x L. 50mt	20 rotoli

STABILITA' IN MAGAZZINO

Immagazzinare in luogo protetto, possibilmente con temperatura compresa tra 15° e 30° C ed una umidità relativa di max. 65%

Evitare ambienti eccessivamente umidi.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Se usato secondo le buone pratiche lavorative non genera alcun rischio sulla sicurezza del personale che lo utilizza, rimane comunque un prodotto unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego. Camon srl. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

VIA STRADONE, 99
48022
S. BERNARDINO (RA)
ITALY

TEL. 0545 74104
FAX 0545 77157

E-MAIL:
info@camonchimca.it
www.camonchimca.it

REG.IMPR.RA:
00155160393

R.E.A. RAVENNA
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO
CEE
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO
300.000 INT. VERS.

