TIROLL Air

Sottocolmi a rotolo

Scheda tecnica prodotto

Rev.03 13/03/2020

Articolo e dimensioni			
Colori/Misure	**320 mm**	**370 mm**	**400 mm**
Rosso marrone	01014321	01014371	01014391
Marrone	01014322	01014372	01014392
Rame	01016325	01016375	01016395

Caratteristiche	
Materiale	Alu / Rame
Bordo prepiegato	NO
Spessore alluminio	0,15 mm (Alu) / 0,10 mm (Rame)
Lunghezza rotolo	5 m
Tessuto centrale	-
Fascia centrale rinforzata	-
Assemblaggio materiali	-
Colla butilica	90 g/m
Passaggio d'aria per parte (DIN 4108-3)	>90 cm2/m
Stabilità ai raggi UV	Stabile
Resistenza all'invecchiamento	Resistente
Resistenza alle temperature	-30°C / +90°C
Temperatura di lavorazione	+5°C / +40°C
Sviluppo Alluminio	1,20%
Stoccaggio	Mantenere il prodotto nella confezione originale, all'asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura di max.30 °C
Imballo	4 pezzi (20 m)
Bancale	30 confezioni (600 m)

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.