

ROLL Flex TOP - Alu

Scheda tecnica prodotto

Rev.02 25/03/2020

Caratteristiche principali	Valori
Materiale	Alluminio / Butile
Materiale di protezione	Liner siliconico pretagliato
Spessore alluminio	0,15 mm
Spessore colla butilica	1,5 mm
Lunghezza rotolo	5 m
Stabilità ai raggi UV	Stabile*
Resistenza all'invecchiamento	Resistente
Resistenza alle temperature	-30 °C / +90 °C
Temperatura di lavorazione	+5 °C / +40 °C
Sviluppo alluminio	1,30%
Luogo di stoccaggio	Asciutto, al riparo dai raggi UV, temperatura max. +30°C per max.24 mesi
Imballo	1 pezzo / confezione
Bancale	48 confezioni

Articolo e dimensioni			
Colori / Misure	300 mm	450 mm	600 mm
Rosso marrone	01107301	01107451	01107601
Marrone	01107302	01107452	01107602
Nero	01107303	-	-

* In riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.