


VSK Bitum Reflex 1500

Scheda tecnica prodotto** 03/06/2020

Articolo 02065031

Membrana bituminosa elastomerica autoadesiva con superficie in lamina di alluminio

Rev.00

Materiale	Bitume modificato autoadesivo	 EN 13707
Rivestimento superiore	Lamina composita in alluminio	
Film di protezione	Liner siliconico (H=1m)	
Colore	Grigio alluminio riflettente	
Larghezza rotolo	1 m	
Lunghezza rotolo	10 m	
Spessore	1,5 mm (±0,1mm)	

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-1	g/m ²	1500 (±15%)
Valore Sd	EN ISO 12572	m	>1500
Impermeabilità all'acqua	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	W1
Resistenza a trazione MD*	EN 12311-1	N/50mm	240
Resistenza a trazione CD*	EN 12311-1	N/50mm	271
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	%	34
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	%	27
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	EN 12310-1	N	40
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	EN 12310-1	N	29
Reazione al fuoco	EN 11925-2	Classe	E
Flessibilità alle temperature	EN 1109	°C	-25 / +80

*MD= longitudinale; CD= trasversale

**Valori ottenuti dal laboratorio interno

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.