

Tape Strong

Nastro monoadesivo acrilico dall'elevata stabilità dimensionale

Scheda tecnica prodotto

del 12/07/2017

02040170-020401701-02040172

Revisione 06 del 16/04/2021

Caratteristiche	Tape Strong	Tape Strong 12/48	Tape Strong 200 X
Articolo	02040170	020401701	02040172
Misure	60 mm x 25 m	60 mm x 25 m	200 mm x 25 m
Colore	Beige		
Collante	A base dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti		
Supporto del collante	Pellicola in PP (100 µm)		
Peso collante	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armatura	Rete in poliestere		
Spessore (senza copertura)	0,30 - 0,32 mm		
Liner pretagliato	-	12 + 48 mm x 25 m	100 + 100 mm x 25 m
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 60 N/25mm; 450% (DIN EN 14410)		
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C		
Temperatura di esercizio	-30°C / +100°C		
Valore Sd	ca. 16 m		
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)		
Resistenza alla condensa	Molto alta		
Resistenza all'invecchiamento	Molto alta		
Adesione iniziale (<i>tack</i>)	Molto alta		
Stabilità ai raggi UV (materiale di copertura)	24 mesi*		
Imballaggio	10 rotoli	10 rotoli	2 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi		

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.