

Tape ICE

Nastro monoadesivo acrilico ideale anche a basse temperature

Scheda tecnica prodotto

del 26/11/2019

Art. Nr. 02040165

Revisione 00

Caratteristiche	
Misure	60 mm x 25 m
Colore	Pellicola silver con scritta bianca
Collante	A base dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti
Supporto del collante	Film in LDPE (70 µm)
Densità collante	200 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Armatura	Rete in poliestere
Spessore (senza liner)	0,26 - 0,28 mm (DIN EN 1942)
Materiale di copertura	Liner siliconico
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 25 N/25mm; 50% (DIN EN 14410)
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C (lavorabile da -20°C)
Temperatura di esercizio	-30°C / +100°C
Valore Sd	ca.11 m
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)
Resistenza alla condensa	Molto alta
Resistenza all'invecchiamento	Molto alta
Adesione iniziale (tack)	Molto alta
Stabilità ai raggi UV (Supporto del collante)	24 mesi*
Imballaggio	10 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.