

Tape 1 PAP

Nastro monoadesivo acrilico specifico per uso interno

Scheda tecnica prodotto
del 06/02/2014

Art. Nr.02040150-02040151-02040152

Revisione 05 del 06/12/2019

Caratteristiche	Tape 1 PAP	Tape 1 PAP X	Tape 1 PAP X3
Articolo	02040150	02040151	02040152
Misure	60 mm x 25 m		
Colore	Giallo		
Collante	A base dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti		
Supporto del collante	Carta trattata a PE (120 µm)		
Peso collante	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armatura	Nessuna		
Spessore (senza copertura)	0,32 - 0,34 mm		
Materiale di copertura	Liner siliconico	Liner sintetico pretagliato (30 + 30 mm)	Liner sintetico pretagliato (30 + 15 + 15 mm)
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 150 N/25mm; 3-5% (DIN EN 14410)		
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C		
Temperatura di esercizio	-30°C / +100°C		
Valore Sd	ca.5 m		
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)		
Resistenza alla condensa	Molto alta		
Resistenza all'invecchiamento	Molto alta		
Adesione iniziale (<i>tack</i>)	Molto alta		
Imballaggio	10 rotoli		
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi		

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.