Scheda tecnica

Tape Green

Nastro adesivo acrilico in PE con rete in PET

Scheda tecnica prodotto
del 15/05/2014
Art. Nr. 02040161-020401616
Revisione 02 del 27/11/2019

Caratteristiche	**Tape Green 50 mm x 25 m**	**Tape Green 60 mm x 25 m**
Articolo	02040161	020401616
Misure	50 mm x 25 m	60 mm x 25 m
Colore	Verde con scritte nere	
Collante	Poliacrilato puro libero da solventi ed emollienti	
Supporto del collante	Film in PE (70 µm)	
Densità collante	200 g/m^2	
Armatura	Rete di rinforzo in PET / PVA	
Spessore (senza liner)	0,28 mm	
Materiale di copertura	Liner in carta siliconata (90 g/m^2)	
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 22 N/10mm; 586% (DIN EN 14410)	
Forza adesiva (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm	
Temperatura di lavorazione	+5°C / +30°C	
Resistenza alle temperature	-40°C / +80°C	
Valore Sd	≈ 40 m	
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)	
Resistenza alla condensa	Alta	
Adesione iniziale (tack)	Alta	
Stabilità ai raggi UV (Supporto del collante)	3 mesi*	
Imballaggio	12 rotoli	10 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi	

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.