

Tape 2 AC

Nastro biadesivo acrilico ad alta tenuta adesiva

Scheda tecnica prodotto
del 06/02/2014

Art. Nr.02040220 / 02040250

Revisione 03 del 06/12/2019

Caratteristiche	Tape 2 AC 20	Tape 2 AC 50
Articolo	02040220	02040250
Misure	20 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Colore	Trasparente	
Collante	A base dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti	
Supporto del collante	Nessuno	
Peso collante	230 g/m ² (DIN EN ISO 536)	
Armatura	Rete in poliestere	
Spessore (senza copertura)	0,22 - 0,24 mm (DIN EN 1942)	
Materiale di copertura	Liner siliconico	
Forza adesiva (AFERA 5001)	≥25 N/25mm	
Temperatura di lavorazione (consigliata)	+5°C / +30°C	
Temperatura di esercizio	- 30°C / + 120°C	
Resistenza alla condensa	Alta	
Resistenza all'invecchiamento	Molto alta	
Adesione iniziale (<i>tack</i>)	Alta	
Imballaggio	12 rotoli	5 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.