

» Guida ai campi di impiego

CARATTERISTICHE e INTERVENTI	MasterTile 410	MasterTile 420	MasterTile 422	MasterTile FLX 425	MasterTile 427 RS
Colori disponibili	BIANCO GRIGIO	BIANCO GRIGIO	BIANCO GRIGIO	BIANCO GRIGIO	BIANCO GRIGIO
Incollaggio in esterno	😊	😊	😊	😊	😊
Incollaggio su sottofondi radianti	😞	😞	😊	😊	😊
Incollaggio in sovrapposizione	😞	😞	😊	😊	😊
Incollaggio in sovrapposizione di piastrelle con AA ≤ 3% su piastrelle con AA ≥ 3%	😞	😊	😊	😊	😊
Incollaggio su impermeabilizzazione con MasterSeal 528 o simili	😞	😞	😊	😊	😊
Incollaggio rivestimenti piscine	😞	😞	😊	😊	😞
Incollaggio su massetti in solfato di calcio (anidrite) previo specifico trattamento	😞	😊	😊	😊	😊
Incollaggio di materiali lapidei non soggetti a deformazione e migrazione dell'umidità	😊	😊	😊	😊	😊
Incollaggio in facciata di rivestimenti (rispettando quanto prescritto dalla norma UNI 11521:2014)	😞	😊	😊	😊	😊
Pedonabilità	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore	3 ore
Massimo spessore ammesso per livellamento supporto	10 mm	15 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Formato rivestimenti	PICCOLO	MEDIO	GRANDE E STABILE	GRANDE	GRANDE



Master Builders Solutions di BASF per l'Industria delle Costruzioni

MasterAir

Soluzioni per calcestruzzi aerati

MasterBrace

Soluzioni per il consolidamento statico del calcestruzzo

MasterCast

Soluzioni per la prefabbricazione terra-umida

MasterCell

Soluzioni per calcestruzzi leggeri

MasterCem

Soluzioni per la produzione del cemento

MasterColor

Soluzioni per calcestruzzi architettonici

MasterEase

Soluzioni per calcestruzzi a reologia migliorata e bassa viscosità

MasterEmaco

Soluzioni per il ripristino del calcestruzzo

MasterFiber

Soluzioni per il calcestruzzo fibrorinforzato

MasterFinish

Soluzioni per il disarmo

MasterFlow

Soluzioni per ancoraggi di precisione

MasterGlenium

Soluzioni per calcestruzzi performanti ad elevata lavorabilità e basso rapporto A/C

MasterInject

Soluzioni per le iniezioni in strutture in calcestruzzo

MasterKure

Soluzioni per la stagionatura del calcestruzzo

MasterLife

Soluzioni per calcestruzzi durezza

MasterMatrix

Soluzioni per il controllo della reologia in calcestruzzi reodinamici

MasterPel

Soluzioni per calcestruzzi idrofobizzati

MasterPozzolith

Soluzioni per la riduzione dell'acqua nei calcestruzzi

MasterProtect

Soluzioni per la protezione del calcestruzzo

MasterRheobuild

Soluzioni per calcestruzzi superfluidi

MasterRoc

Soluzioni per le costruzioni in sotterraneo

MasterSeal

Soluzioni per l'impermeabilizzazione e la sigillatura

MasterSet

Soluzioni per il controllo dell'idratazione

MasterSuna

Soluzioni per l'uso di sabbie "difficili"

MasterTile

Soluzioni ideali per incollare e sigillare pavimenti e rivestimenti

MasterTop

Soluzioni per pavimentazioni industriali

Master X-Seed

Soluzioni per il calcestruzzo prefabbricato con indurimento accelerato

Ucrete

Soluzioni per pavimentazioni ad elevata durabilità



MasterTile

I sistemi ideali per incollare e sigillare i pavimenti e rivestimenti

Adesivi per rivestimenti

MasterTile 410

Adesivo di classe C1T (versione bianca) e C1E (versione grigia) per la posa di rivestimenti in verticale ed orizzontale. Per ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm.



- Ottima lavorabilità e cremosità.
- Affidabilità e sicurezza di posa.
- Formula ottimizzata per applicazioni tradizionali.



MasterTile 420

Adesivo di classe C2TE fibrinforzato con speciali fibre polimeriche, per la posa di rivestimenti in verticale ed orizzontale, anche di grande formato. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni con spessori fino a 15 mm. Disponibile in versione bianca o grigia.



- Fibrinforzato per scivolamento verticale nullo, elevata stabilità dimensionale ed elevati spessori di applicazione.
- Eccellente lavorabilità.



MasterTile 422

Adesivo ad altissime prestazioni di classe C2TE per la posa di rivestimenti in orizzontale e verticale di grande formato ed anche su sottofondi radianti. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni con spessore massimo 10 mm. Disponibile in versione bianca o grigia.



- Prestazioni al top della categoria.
- Stabilità volumetrica e massima durabilità.
- Superiore lavorabilità per una migliore posa in opera e alta resa.



MasterTile FLX 425

Adesivo di classe C2TE S1 per la posa di pavimenti e rivestimenti anche di grande formato ed a contatto continuo con acqua. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm. Disponibile in versione bianca o grigia.



- Per applicazioni nelle condizioni più severe.
- Altissima deformabilità.
- Idoneo anche per rivestimenti a contatto permanente con acqua.



MasterTile 427 RS

Adesivo rapido di classe C2FE per la posa di pavimenti e rivestimenti anche in pietra naturale e ricompolti. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm. Disponibile in versione bianca o grigia.



- Specifico per rivestimenti soggetti ad elevate deformazioni e macchiature.
- Pedonabile dopo 3 ore.
- Altamente lavorabile. Stabile dimensionalmente.



Premiscelati per fughe

MasterTile 504

Premiscelato classe CG2WA per il riempimento di fughe di spessori fino a 4 mm. Disponibile in vari colori.



- Elevatissimi livelli di resistenza all'abrasione, di impermeabilità, di qualità e stabilità del colore.
- Ottima lavorabilità e pulibilità.



MasterTile 520

Premiscelato classe CG2WA per il riempimento di fughe per spessori da 4 a 20 mm. Disponibile in vari colori.



- Elevatissimi livelli di resistenza all'abrasione, di impermeabilità, di qualità e stabilità del colore.
- Ottima lavorabilità e pulibilità.



Preparazione sottofondi

MasterTile SC 880

Massetto cementizio premiscelato grigio, ad alta resistenza, essiccazione medio-rapida e presa normale per realizzare massetti ancorati (spessore minimo 20 mm) o massetti galleggianti (spessore minimo 35 mm). Anche per applicazioni su pavimentazione riscaldata.



- Elevatissime prestazioni meccaniche e di stabilità dimensionale
- Eccellente lavorabilità e facile pompabilità.
- Indicato per pavimenti radianti.



MasterTile SCA 890

Speciale legante per la realizzazione di massetti, ad alta resistenza, a ritiro controllato con essiccazione medio-rapida e presa normale.



- Elevatissime prestazioni meccaniche e di stabilità dimensionale
- Eccellente lavorabilità e facile pompabilità.
- Indicato per pavimenti radianti.



MasterTile SL 810

Malta autolivellante premiscelata, cementizia, a presa ed essiccazione normale, ritiro compensato, utilizzato per rasatura di sottofondi cementizi in ambienti interni in spessori da 3 a 10 mm. Applicabile per collaggio, può essere pompato.



- Eccellente lavorabilità.
- Pedonabile dopo 3 ore.
- A rapida essiccazione.



MasterEmaco N 140 RS

Malta cementizia premiscelata, tixotropica, polimero modificata, a presa rapida, ad elevata aderenza al supporto per spessori da 3 a 40 mm per il ripristino, la rasatura e la riparazione di vari supporti a pavimento e parete.



- Ottima lavorabilità e cremosità, semplice da mettere in opera.
- Per riparazioni durevoli.

