

Made in EU
Certificate CE

INFORMAZIONI

Levigatrice professionale per ambito edile, si distingue dalle macchine concorrenti per alcuni dettagli tecnico-costruttivi di elevato pregio, come la presenza della doppia frizione elettronica e meccanica, che prevengono sovraccarichi e infortuni durante gli utilizzi più gravosi; una scheda elettronica stabilizzatrice di potenza che facilita l'utilizzo; il carter sagomato ad angolo retto per utilizzi a filo-parete e negli angoli delle superfici da trattare. Il potente motore di 1600 W monta come dotazione di serie il platorello **Amaranto Cup 125** con foro 22,2 mm. È possibile regolare la profondità di levigatura attraverso l'apposita regolazione posta sul carter di protezione.



PARTICOLARI



Regolazione Profondità



Lavorazioni negli angoli



Imbocco per aspirazione Ø 36



Frizione elettronica e meccanica



COD.	DESCRIZIONE	LISTINO
CHIAVE	CHIAVE A PERNI PER GHIERE	incluso
LCU125F22	Platorello mod. AMARANTO CUP diam. 125 foro 22,2	incluso
LMAXVAL	VALIGIA PORTA LEVIGATRICE	incluso
LMAX125	Levigatrice professionale LEVIMAX 125 COMPLETA	PAGINA 22

ACCESSORI OPZIONALI

 <p>PLATORELLO ARGENTO CUP Ø 125 Foro 22,2 mm vedi pag. 65</p>	 <p>PLATORELLO AMARANTO CUP Ø 125 Foro 22,2 mm vedi pag. 67</p>	 <p>PLATORELLO VERDE CUP Ø 125 Foro 22,2 mm vedi pag. 68</p>
 <p>PLATORELLO GIALLO CUP Ø 125 Foro 22,2 mm vedi pag. 69</p>	 <p>PLATORELLO AZZURRO CUP Ø 125 Foro 22,2 mm vedi pag. 70</p>	 <p>ASPIRAMAX 25L/25M vedi pag. 84 - 90</p>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza assorbita: 1600W - 230 V	Attacco: Foro 22,2
Diametro Platorello: 125 mm	Profondità di Levigatura Regolabile: 0 - 7 mm
Velocità: 10.000 Giri / Min platorello	Digital Electronic System
Velocità: 20.000 Giri /Min motore	Fornita con: valigetta metallica, chiavi di servizio e platorello
Frizione Meccanica di Sicurezza	Peso : 4,6 Kg
Controllo Elettronico di Sovraccarico	