

VAPOR DACH 150

CE
EN 13984

FRENO VAPORE PER TETTO
ROOF VAPOUR RETARDANT

IT
UNI 13470
B.82

FR
DTU 21.2
Im-m-va-pur

CH
SIA 232
Vap. Vap.

DE
DIN 18550
B.1



CODICI E DIMENSIONI CODES AND DIMENSIONS



CODICE CODE	tape	H [m]	L [m]	A [m²]	
VDACH150	-	1,5	50	75	1
VDACHTT150	TT	1,5	50	75	1

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

1. tessuto non tessuto in PP / non-woven PP fabric
2. film freno vapore in PP / PP vapour retardant film
3. tessuto non tessuto in PP / non-woven PP fabric

VDACH150 rotoli/bancale / rolls/pallet = 25
peso rotolo / roll weight = 11,5 kg

VDACHTT150 rotoli/bancale / rolls/pallet = 25
peso rotolo / roll weight = 11,5 kg

DATI TECNICI TECHNICAL SPECIFICATIONS

proprietà property	valore value
grammatura mass per unit area	150 g/m²
spessore thickness	0,4 mm
trasmissione del vapore d'acqua (Sd)* water vapour transmission (Sd)*	13 m
resistenza a trazione* tensile strength*	MD: 260 N / 50 mm CD: 180 N / 50 mm
allungamento* elongation*	MD: 55% CD: 65%
resistenza a lacerazione chiodo* resistance to nail tearing*	MD: 200 N CD: 260 N
impermeabilità all'acqua watertightness	conforme conforming
resistenza termica temperature resistance	-20 / +80°C
resistenza al vapore d'acqua dopo invecchiamento artificiale durability of water vapour resistance against ageing	conforme conforming
reazione al fuoco reaction to fire	classe F class F
fattore di resistenza al vapore (μ) water vapour resistance factor (μ)	ca. 32500 ca. 32500

MD: longitudinale
longitudinal **CD:** trasversale
transversal

* Valori medi ottenuti da test. Per conoscere i valori minimi consultare la DoP.
Average values obtained from tests. Consult the Declaration of Performance (DoP) for the minimum values.